

TAMICO

高穩定設計 新產品

雙柱對立型

高空作業台

雙柱對立型鋁合金高空作業機

以安全理念，精心設計之優良產品

具備：

結構緊密

重心最穩

搖晃度最小

安全度更高

14.5 公尺以下機種能進出電梯

升高 8 至 18 公尺 機種最齊全

絕對能滿足您高穩定度標準之需求



特性：

- ◆ 輕巧化，主柱皆使用大量高強度鋁合金壓鑄精製。底座以方形鋼管製成，整體烤漆，防銹性佳。
- ◆ 整合式油壓動力裝置，內藏於結構堅固之底座內，外型簡潔美觀，保養容易。
- ◆ 油壓動力，負載能力 10 倍以上之雙組雙鏈條傳動系統，高安全度設計，雙重安全保障。
- ◆ 升降控制設於工作台之上方，作業人員可任意升降至所需高度。
- ◆ 輕便、經濟、實用之設計，符合美國 ANSI 安全標準。
- ◆ 底座設置手動下降閥，遇停電或直流機種電池耗盡時仍可降下工作人員。
- ◆ 14.5 公尺以下機型，機械高度 1.98 - 2.08 公尺，可進出窄門巷道，方便進出電梯。

- ◆ 延伸腳架收藏座，收取容易。
- ◆ 遙控線自動卷線，線不打結。
- ◆ 使用優力膠輪，不傷地板。

用途：

- ◆ 機場、車站、禮堂、活動中心、飯店工廠等高處場所之維修裝設作業。
- ◆ 寺廟、百貨公司之點燈、結綵、廣告看板裝置、海報張貼清除等作業。
- ◆ 電視、電影拍攝、路燈、紅綠燈修復。
- ◆ 架設高處移動性夜間照明。

規格表：

型 錄 編 號	MPL-80DR	MPL-95DR	MPL-110DR	MPL-130DR	MPL-145DR	MPL-160DR	MPL-180DR
平台伸展高度	8 m	9.5 m	11 m	13 m	14.5 m	16 m	18 m
最高工作高度(約)	10 m	11.5 m	13 m	15 m	16.5 m	18 m	20 m
最大載重	160 kg				130 kg	100 kg	
伸展寬度(D)	160 cm	190 cm	220 cm	250 cm	270 cm	300 cm	340 cm
伸展長度(E)	189 cm	224 cm	249 cm	268 cm	299 cm	324 cm	358 cm
收疊長度(L)	120 cm	130 cm		133 cm	146 cm		
收疊寬度(W)	76 cm			86 cm			
收疊高度(H)	198 cm			208 cm		245 cm	270 cm
工作台長寬(AxB)	90 x 60 cm						
工作台欄杆高(C)	100 cm						
工作台入口高(H)	200 cm			210 cm		250 cm	270 cm
電源動力	AC 110/220V、50/60Hz，標準附件 15 公尺電源線						
機台自重(約)	500 kg	550 kg	620 kg	710 kg	770 kg	890 kg	1,000 kg

◎ 特殊規格可依客戶需求製造價格交期另議。

◎ 本公司產品保有 2,500 萬產品責任險。

製造商：

台灣美優秀有限公司

桃園縣龍潭鄉工五路 236 號

E-mail：dv.duh@msa.hinet.net

TEL：(03) 409-2876 代表號

FAX：(03) 409-5101

◎ 本公司對上述產品規格有修改權規格如有變動恕不另行通知。

經銷商：